

+++ **SECURITE / PRODUCTIVITE** : Excellente dextérité, cuir hydrofuge, manutentions de pièces abrasives et humides

+++ **ECONOMIE D'ARGENT** : Compétitivité technique du produit

+++ **SECURISATION ECOLOGIQUE** :Traçabilité des matières premières conformes à REACH



USAGE GENERAL

**MANUTENTION DE PIÈCES ABRASIVES
TRAVAUX EXTERIEURS TOUT TEMPS**

PERFORMANCES

EN388:2016



Dextérité 5

3143A

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



COMPOSITION

Gant de montage américain, pouce palmé, de composition suivante :

- paume, protège artère et dos en fleur de bovin hydrofuge
- poignet en coton élastifié

COULEUR

Gant Jaune paille – poignet écru

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13

Longueur Poignet : 5 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

100 paires



11 bis avenue Général Mazillier F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : commercial@wleiprocovès.com – Website : www.wleiprocovès.com

